

Kunde: _____

Datum: _____

Bestell-Nr.: _____

Versandanschrift: _____

Kommission: _____

Besteller: _____

mehrteilig: ECON3 transportzerlegt

Material: 1,5 mm 2,0 mm verzinkt und grundiert

Bandsystem: BTV 10200 BVX 11000 BVN 11100
 BTV 8618 BVN 11160 P-Band 175 mm
 Anzahl der Bänder _____ Sonder-Bandsitz _____

Ankersystem: Nagelanker Nivellieranker Propelleranker
 Bügelanker 10er Dübelloch sonstige

Ausstattung/Vorrichtung: 3-fach Verriegelung Typ _____ Edelstahl-Schließblech Protect
 OTS Typ _____ Schließlochverstärkung
 E-Öffner Typ _____ Erdungslasche

Falzausbildung: Zierfalz
 gefälzt, Falz 28,5 mm Doppelfalz, Falz 28,5/25 mm Schließloch 4,5 mm
 stumpf, Falz 46,5 mm Doppelfalz, Falz 46,5/25 mm Schließloch 17 mm
 sonstige, Falz _____ mm Doppelfalz, Falz _____ mm Schließloch _____ mm

Spiegel: _____ / _____
 SpV max. 40 mm / SpH max. 55 mm

Putzwinkel: 10/10 mm 15/15 mm sonstige _____ / _____ (PW max. 20 mm)

Bodeneinstand: 30 mm ohne

Ausführung: Oberlicht (inkl. Kämpfer KEud oder KEsd) Holzblende Glasblende

GlasTec® Fensterzargen: Einfachverglasung Doppelverglasung Aud Doppelverglasung Oud

Glasleisten: Alu MBB vorgerichtet für Glasstärke _____ mm

Profil: Falzmaß 2 oder Türblattmaß:

Maximalmaße: Zargen für Drehflügeltüren Breite 1966 mm Höhe 2750 mm
 bei Profil SvdW, P, Gv Breite 936 mm Höhe 2300 mm

FMB x FMH / RRB x RRH	MW max. 330 mm	uni Stück	links Stück	rechts Stück	

Keine Änderung bzw. Stornierung möglich.