

BOS-Ausschreibungstext

Bitte ergänzen Sie den Text entsprechend Ihren Wünschen.

Beachten Sie bitte die Flyer "Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten" und "Anforderungen zu Zargen im Objekt" (Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit etc.).

Weitere Hinweise im "Kompendium".

Alles auf der BOS Website unter dem Menü Tools & Downloads.

Bei Edelstahlzargen unbedingt die Hinweise aus der "Arbeitsmappe Edelstahl" beachten.

2-schalige Durchgangszarge mit Verstellbereich für nahezu alle Wandarten, wandumfassend

nach folgenden technischen Daten:

Anzahl: ... Stück

Profil, Fabrikat BOS: wkD

Ausführung: 2-schalig
 1-flügelig
 2-flügelig

Material:

grundiert, feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10143

Pulverbeschichtung, RAL ...

seidenglänzend (Standard)

matt

Feinstruktur

DB (auf Anfrage)

NCS (auf Anfrage)

Edelstahl (Sichtflächen Korn 240 geschliffen und gebürstet):

V2A (1.4301):

V4A (1.4571):

Premium Qualität

Top P Qualität

roh (Sichtflächen unbehandelt für bauseitige Weiterbearbeitung)

Sichtflächen grundiert

...

Blechstärke: 1,5 mm (Stahlblech)

2,0 mm (Stahlblech)

1,5 mm (Edelstahlblech)

Abmessungen (B x H):

Rohbaumaße: ... x ... mm

Falzmaße: ... x ... mm

Maulweite: ... mm

Gesamttiefe Zarge: ... mm (Verstellbereich von -5 mm bis +15 mm)

Spiegel vorne / hinten: 30 / 27 mm

... / ... mm

Putzwinkel vorne / hinten: 15 / 15 mm

... / ... mm

Meterrissmarkierung: eingestanz

Bodeneinstand: 0 mm

30 mm

... mm

Anker: verkröpfter Flachstahlanker

...

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

BOS-Ausschreibungstext

Sonstiges / weitere Angaben:

- Transportschiene zum Abknicken (Standard bei gepulverten Zargen)
- Potentialausgleich (Erdung)
- Anti Dröhn-Einlage

Hinweise:

- Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal!
- Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei Metallclacken, können Farbtonabweichungen zu anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen, aufgrund unterschiedlicher Untergründe, nicht ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus nicht abgeleitet werden.

LEED- und DGNB-Kriterien

BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank greenbuildingproducts.eu sind BOS-Stahlzargen in verschiedensten Ausführungen zu finden, die nach LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden.

Architekten-Beratung: architekten@BestOfSteel.de