

BOS-Ausschreibungstext

Bitte ergänzen Sie den Text entsprechend Ihren Wünschen.

Weitere Infos zu den Ausschreibungstexten:

- "Technische Informationen" beachten (siehe BOS-Website unter "Ausschreibungstexte")
- Grundlagen Stahlzargen (siehe BOS-Kompendium)

asepticDOOR: Das antibakterielle Türsystem

Als Gesamtelement mit Prüfurkunde des Hygiene-Instituts Berlin Search Care GmbH

PEFC: 70% PEFC certified NC-PEFC/COC-000018

Vier Partner - eine Lösung

Stahlzarge	BOS Best Of Steel
Drücker	HÄFELE
Türelement	JELD-WEN
Türoberfläche	RESOPAL® + HIPERCARE®

Nachweislich:

- gute antibakterielle Wirkung aller Oberflächen
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel-Verträglichkeit
- Oberflächen lassen sich schnell und einfach reinigen
- sinnvoll bei der Krankenhaushygiene und Infektionsprävention

BOS 2-schalige Umfassungszarge als Blockprofil für nahezu alle Wandarten, wandumfassend

nach folgenden technischen Daten:

Anzahl:	...	Stück
Profil, Fabrikat BOS:	☐ 15ZBud ☐ 15ZBsd	(gefälzt einschlagendes Türblatt und Einfachfalz) (stumpf einschlagendes Türblatt und Einfachfalz)
Ausführung:	2-schalig 1-flüglig	
Material:	Pulverbeschichtung antibakteriell, seidenglänzend ☐ RAL 9010 ☐ RAL ...	
Blechstärke:	☐ 1,5 mm ☐ 2,0 mm	
Abmessungen:		
Rohbaumaße:	☐ ... x ...	mm (maximal 1260 x 2135 mm)
Falzmaße:	☐ ... x ...	mm (maximal 1216 x 2108 mm)
Maulweite:	☐ ...	mm (mindestens 150 mm)
Gesamttiefe Zarge:	☐ 180	mm
	☐ ...	mm
Spiegel vorne / hinten:	☐ 30 / 45	mm
	☐ ... / ...	mm
Putzwinkel vorne / hinten:	☐ 15 / 15	mm
	☐ ... / ...	mm
Falzaufschlag:	15 mm	
Falztiefe:		
☐ 28,5 mm, Schließebene	☐ 4,5	mm (Standard für gefälztes Türblatt)
☐ 46,5 mm, Schließebene	☐ 17	mm (Standard für stumpfes Türblatt)
☐ ... mm, Schließebene	...	mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Seite 2 von 3

BOS-Ausschreibungstext**JELD-WEN Türblatt Optima 30**

Türblatt mit Maßen nach DIN 18101:

Oberfläche:	Resopal 0,8 mm Hipercare, laut Türenkollektion
Mittellage:	Klimaklasse II, Röhrenspanplatteneinlage
Türblatt:	40 mm
Absperrung:	Absperrung 3 mm, Klimaklasse II, Türdicke ca. 39 mm - ab HPL 0,5 mm
Rahmen:	Einleimer TS 40-54 mm Holz/ Holzwerkstoff 3-seitig
Verstärkung:	Beanspruchungsgruppe "M"
Kante:	Kantenbeschichtung 3-seitig (wie Oberfläche) im Rahmen der JELD-WEN Kantenkollektion
Falz:	Normfalz 13,0 x 25,5 mm, 3-seitig
Schloß:	PZ-Schloss, Klasse 4, Edelstahl mit Flüsterfalle
Bänder:	2 Stück, Oberfläche Edelstahl [] VX 7939/160 (gefälztes Türblatt) [] VX 7929/160 (stumpfes Türblatt)
Drücker:	Häfele Drücker, U-Form, PZ-Rosette, Edelstahl- Alasept-Beschichtung

Jeld-Wen führt die Komponenten mit weiteren Türeigenschaften wie Brand-, Rauch- und Schallschutz sowie Nassraum-Eignung, Strahlenschutz und vielen anderen Funktionen zusammen.